

СВЕТОВЫЕ ТАБЛО ТОПАЗ

ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ, СВЕТОВОЙ

Предназначен для указания путей эвакуации при возникновении опасности, а также в качестве информационного табло.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Оригинальный дизайн оповещателя, крышка корпуса изготовлена из высококачественного ABS пластика.



В универсальном корпусе возможны различные исполнения: 12 вольт, 24 вольта, 220 вольт, со встроенной звуковой сиреной, с резервным источником питания, двухсторонние.



Равномерная подсветка надписи сверхъяркими светодиодами.



Удобное крепление оповещателя к поверхности, популярными у монтажников саморезами, которые закрываются заглушками.



Наличие защелок на крышке, позволяет производить замену надписи.



Время работы от аккумулятора в автономном режиме около 10 часов. На обратной стороне оповещателя имеется переключатель для отключения аккумулятора при хранении и транспортировке, чтобы избежать разрядки АКБ.



Встроенная звуковая сирена обеспечивает уровень звука не менее 100 dB.



Любые варианты исполнения надписей.

Направление к эвакуационному выходу направо	Направление к эвакуационному выходу налево	Направление к эвакуационному выходу направо вверх	Направление к эвакуационному выходу налево вверх
Направление к эвакуационному выходу направо вниз	Направление к эвакуационному выходу налево вниз	Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)	Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)
Направление к эвакуационному выходу прямо		Направление эвакуации	
Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз	Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх		
ВЫХОД	ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД	АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД	ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД
Выход	Эвакуационный выход	Аварийный выход	Запасный выход
ВХОД	EXIT	ШЫГУ	ПОЖАР
Вход	EXIT	ШЫГУ	Пожар
ПОРОШОК УХОДИ	ПОРОШОК НЕ ВХОДИ	ГАЗ УХОДИ	ГАЗ НЕ ВХОДИ
Порошок уходи	Порошок не ходи	Газ уходи	Газ не ходи
АВТОМАТИКА ВКЛЮЧЕНА	АВТОМАТИКА ОТКЛЮЧЕНА	СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ	ЛЮБАЯ НАДПИСЬ
Автоматика включена	Автоматика отключена	Станция пожаротушения	Любая надпись

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация	Топаз 12	Топаз 12-3	Топаз 12-Д	Топаз 24	Топаз 24-3	Топаз 24-Д
Напряжение питания переменного тока, В	12 +1,8 -0,9	12 +1,8 -0,9	12 +1,8 -0,9	24 +3,6 -0,9	24 +3,6 -0,9	24 +3,6 -0,9
Номинальный ток потребления, мА	20 ± 1,7	72 ± 1,7	40 ± 1,7	20 ± 1,7	52 ± 1,7	20 ± 1,7
Уровень звукового давления, дБ, не менее	-	100	-	-	100	-
Степень защиты оболочки, IP	52	52	52	52	52	52
Масса, кг, не более	0,21	0,22	0,42	0,21	0,22	0,42
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55	-30...+55
Относительная влажность воздуха при +25 °C, %, не более	95	95	95	95	95	95

Модификация	Топаз 220	Топаз 220-Рез
Напряжение питания переменного тока, В	+22 220 -33	+32 220 -33
Номинальная мощность от сети переменного тока, В А	6,2	3,9
Степень защиты оболочки, IP	52	52
Масса, кг, не более	0,22	0,25
Диапазон рабочих температур, °C	-30...+55	-30...+55
Относительная влажность воздуха при +25 °C, %, не более	95	95